

附件 1

报价书格式

一、资质

二、报价部分（包括明细、总价及付款方式）

三、交货期及工期

四、质保期及质保金

五、税率

六、近三年营业业绩

附件 2

部分设备明细及技术参数一览表

序号	名称	型号（参考）	单位	数量	技术参数
1	小袋斜输送机	PD-350-3000	台	1	1.304 材质，厚度 2mm；2.电机功率 0.37KW；3.梁宽 350mm，皮带宽 270mm，厚 2mm；5.皮带品牌为济南天齐；6.轴承座 304 材质。
2	小袋平输送机	PD-350-2000	台	1	1.304 材质，厚度 2mm；2.电机功率 0.37KW；3.梁宽 350mm，皮带宽 270mm，厚 2mm；4.皮带品牌为济南天齐；5.轴承座 304 材质。
3	全自动装袋机	ZDJ-02A（改进型一体机）	台	1	1.跌落式装袋，速度：最大 130 包/分；2.外形尺寸：长 4400×宽 2000×高 2450mm；3.总功率：6KW，电源类型：AC380±5%；4.装袋流程：自动上袋、装袋、自动引导、自动缝包等；5.气源：压缩空气≥0.6MPa；6.缝包机头为日本纽郎 DS-9C，立柱高度可调；7.整体材质为 304 并外面喷塑处理；8.设备电气配置：松下伺服电机，欧姆龙 PLC；9 关键部位气动元件品牌为日本 CKD 或 SMC 品牌；10.设备具有自动空袋开袋检测功能，不合格空袋自动剔除；11.空编织袋库一次可以存放空袋 300 到 400 个；12.如果袋子覆膜不到位，设备具备全自动和半自动切换功能（人工上袋）；13.小袋盐规格：250-500 克/包；装袋容量：50~70 包/袋；包装大编织袋外形尺寸：长度 580~730 毫米，宽度 440 毫米~460 毫米。
4	大袋倒包皮带机	PD-400-2000	台	1	1.304 材质，厚度 4mm；2.电机功率 0.75KW（硬齿面减速机）；3.机架宽 400mm，皮带厚 4mm；4.皮带品牌济南天齐；5.轴承座 304 材质。
5	大袋倒包机	DB-01	台	1	1.304 材质；2.气缸为日本 SMC；3.机架为 50 壁厚方管。
6	大袋爬坡皮带机	PD-680-2000	台	1	1.304 材质，厚度 4mm；2.电机功率 0.75KW（硬齿面减速机）；3.机架宽 680mm，皮带厚 4mm；4.皮带品牌济南天齐；5.轴承座 304 材质。
7	大袋汇合皮带机	PD-680-2000	台	1	1.304 材质，厚度 4mm；2.电机功率 0.75KW（硬齿面减速机）；3.机架宽

					680mm，皮带厚 4mm；4.皮带品牌济南天齐；5.轴承座 304 材质。
8	电气控制柜	800X600	台	1	1.现场输送控制柜；2.304 柜体；3.PLC 为日本三菱，触摸屏为威伦，低压电器为国内一线品牌。
9	推箱机构		套	1	气缸、光电、配套控制程序
10	安装电线及辅料		套	1	电线电缆为国标产品。
11	包装及运费				包车运输

备注：1、现有电气配电箱需要移动 500 左右，由本公司自行完成；2、现有后道辊道输送线的整体搬迁及重新布线由本公司自行完成；3、新增辊道输送机的控制及整体控制程序修改由中标公司完成。

附件 3

云阳盐化有限公司包装车间新增装袋线采购及安装 竞争性谈判评标方法

一、商务评分标准（20 分）

序号	评审因素	分值	评分标准说明
1	投标人近三年营业业绩	6	最优得 6 分
2	交货期及工期	4	最优得 4 分
3	资质	6	最优得 6 分
4	质保金及质保期	2	最优得 2 分
5	付款方式	2	最优得 2 分

二、报价部分（80 分）

所有投标人的报价由低到高排序，最低的为最优报价，即评标基准价。得基本 80 分，按所有投标报价与最优报价的差计，每高 3000 元扣 1 分，扣完为止。